



**NOTAS**

- 1.- ESTA SEÑALIZACIÓN DEBERÁ INSTALARSE EN LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DE SUPERFICIE, Y VISIBLE DESDE EL ACCESO.
- 2.- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm., SALVO INDICACIÓN.
- 3.- EL MATERIAL DEL CARTEL SERÁ CHAPA LISA CALIBRE BWG 18 (ESPESOR = 1,25mm) GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE 270 g/m<sup>2</sup>
- 4.- LA TIPOGRAFÍA ES HELVÉTICA BOLD (IDEM SWITZERLAND BOLD Ó ARIAL BOLD), SIN DEFORMACIÓN.
- 5.- EL FONDO SE EJECUTARÁ EN LÁMINA REFLECTANTE GRADO INGENIERÍA DE COLOR BLANCO, MARCA 3M SCOTCHLITE 3290.
- 6.- PARA LEYENDAS, ORLA Y SÍMBOLOS EJECUTADOS POR PLOTEO, SE UTILIZARÁ LÁMINA AUTOADHESIVA COMPATIBLE CON EL SUSTRATO, SEGÚN LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN:  
 AZUL: LÁMINA REFLECTANTE GRADO INGENIERÍA MARCA 3M SCOTCHLITE 580 PLUS, COLOR 580-76.  
 NEGRO: VINILO NO REFLECTIVO AUTOADHESIVO SCOTCH 7725-12.  
 ROJO: LÁMINA REFLECTANTE GRADO INGENIERÍA MARCA 3M SCOTCHLITE 3272
- 7.- PARA LEYENDAS, ORLA Y SÍMBOLOS EJECUTADOS POR SERIGRAFÍA, SE UTILIZARÁN TINTAS SERIGRÁFICAS PARA LÁMINA GRADO INGENIERÍA, MARCA 3M SCOTCH SERIE 700, SEGÚN LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN:  
 AZUL: TINTA DE COLORES DE PROCESO SCOTCHLITE 710 CON TONER PARA OBTENER EL COLOR PANTONE 293.  
 NEGRO: TINTA DE COLORES DE PROCESO SCOTCHLITE 705.  
 ROJO: TINTA DE COLORES DE PROCESO SCOTCHLITE 710.
- 8.- LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CARTEL Y LA APLICACIÓN DE LAS LÁMINAS Y TINTAS SE EFECTUARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS.

REEMPLAZA A:	REV.	REEMPLAZADO POR:	REV.	TÍTULO:		
				INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN ALTA PRESIÓN		
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TIPO DE ELABORADO: PROYECTO		
	DIBUJ. Caire, Samir		15/02/15	LUGAR: GASODUCTO ENTRERRIANO Ø12" TRAMO 57	Nº DE OBRA	
	DIBUJ. Benetti, Exequiel		15/02/15	CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - GUALEGUAYCHÚ		
	VERIF.			OBRA: Señalización: PROHIBIDO FUMAR		
				NUMERO DE PLANO:	ESCALA	REVISIÓN
				PL - 23	S/E	
					HOJA Nº	
					1 DE 1	